

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B.Sc. (SEM.-VI) (NEP) (SUPPLE.) EXAMINATION, 2024-25

COMPUTER APPLICATION

(Web Technology)

Paper Code

B	1	2	0	6	0	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---

**Question Booklet
Series**

A

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छानना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

1. What does HTML stand for?
 (A) Hyper Text Markup Language
 (B) Home Tool Markup Language
 (C) Hyperlinks and Text Markup Language
 (D) Hyper Tool Multi Language
2. Which HTML tag is used to create a hyperlink?
 (A) <link>
 (B) <a>
 (C) <href>
 (D) <hyperlink>
3. What is the correct HTML element for inserting a line break?
 (A) <break>
 (B) <lb>
 (C)

 (D) <linebreak>
4. Which tag is used to define an unordered list?
 (A)
 (B)
 (C)
 (D) <list>
5. How can you open a link in a new tab?
 (A)
 (B)
 (C)
 (D)

1. HTML का क्या अर्थ है ?
 (A) हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
 (B) होम टूल मार्कअप लैंग्वेज
 (C) हाइपरलिंक्स और टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
 (D) हाइपर टूल मल्टी लैंग्वेज
2. हाइपरलिंक बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है ?
 (A) <link>
 (B) <a>
 (C) <href>
 (D) <hyperlink>
3. लाइन ब्रेक डालने के लिए सही HTML एलिमेंट क्या है ?
 (A) <break>
 (B) <lb>
 (C)

 (D) <linebreak>
4. अव्यवस्थित सूची को परिभाषित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?
 (A)
 (B)
 (C)
 (D) <list>
5. आप किसी लिंक को नए टैब में कैसे खोल सकते हैं ?
 (A)
 (B)
 (C)
 (D)

- | | |
|--|---|
| <p>6. Which attribute is used to specify alternate text for an image?</p> <p>(A) alt</p> <p>(B) src</p> <p>(C) title</p> <p>(D) href</p> | <p>6. किसी इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?</p> <p>(A) alt</p> <p>(B) src</p> <p>(C) title</p> <p>(D) href</p> |
| <p>7. What is the purpose of the <head> section in HTML?</p> <p>(A) Display content on the page</p> <p>(B) Contain metadata and scripts</p> <p>(C) Create headings</p> <p>(D) Create footers</p> | <p>7. HTML में <head> सेक्शन का उद्देश्य क्या है ?</p> <p>(A) पेज पर सामग्री प्रदर्शित करना</p> <p>(B) मेटाडेटा और स्क्रिप्ट शामिल करना</p> <p>(C) शीर्षक बनाना</p> <p>(D) फुटर बनाना</p> |
| <p>8. Which HTML element defines the largest heading?</p> <p>(A) <heading></p> <p>(B) <h1></p> <p>(C) <head></p> <p>(D) <h6></p> | <p>8. कौन-सा HTML एलिमेंट सबसे बड़ा शीर्षक परिभाषित करता है ?</p> <p>(A) <heading></p> <p>(B) <h1></p> <p>(C) <head></p> <p>(D) <h6></p> |
| <p>9. Which tag is used to create a form?</p> <p>(A) <input></p> <p>(B) <form></p> <p>(C) <fieldset></p> <p>(D) <submit></p> | <p>9. फॉर्म बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <input></p> <p>(B) <form></p> <p>(C) <fieldset></p> <p>(D) <submit></p> |
| <p>10. How do you create a checkbox?</p> <p>(A) <checkbox></p> <p>(B) <input type="checkbox"></p> <p>(C) <input type="check"></p> <p>(D) <input checkbox></p> | <p>10. आप चेकबॉक्स कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) <checkbox></p> <p>(B) <input type="checkbox"></p> <p>(C) <input type="check"></p> <p>(D) <input checkbox></p> |

- | | |
|--|---|
| <p>11. Which tag is used to insert a table row?</p> <p>(A) <td></p> <p>(B) <tr></p> <p>(C) <table></p> <p>(D) <th></p> | <p>11. तालिका पंक्ति सम्मिलित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <td></p> <p>(B) <tr></p> <p>(C) <table></p> <p>(D) <th></p> |
| <p>12. What does the <title> tag define ?</p> <p>(A) Page title in the browser tab</p> <p>(B) Heading of the page</p> <p>(C) Footer title</p> <p>(D) Subtitle of the page</p> | <p>12. <title> टैग क्या परिभाषित करता है ?</p> <p>(A) ब्राउज़र टैब में पृष्ठ का शीर्षक</p> <p>(B) पृष्ठ का शीर्षक</p> <p>(C) पाद लेख शीर्षक</p> <p>(D) पृष्ठ का उपशीर्षक</p> |
| <p>13. How do you create a numbered list?</p> <p>(A) <list></p> <p>(B) </p> <p>(C) </p> <p>(D) </p> | <p>13. आप क्रमांकित सूची कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) <list></p> <p>(B) </p> <p>(C) </p> <p>(D) </p> |
| <p>14. What is the correct tag to insert an image?</p> <p>(A) </p> <p>(B) <image src="img.jpg" alt="Image"></p> <p>(C) </p> <p>(D) </p> | <p>14. चित्र सम्मिलित करने के लिए सही टैग क्या है ?</p> <p>(A) </p> <p>(B) <image src="img.jpg" alt="Image"></p> <p>(C) </p> <p>(D) </p> |
| <p>15. Which attribute specifies that an input field must be filled before submitting ?</p> <p>(A) mandatory</p> <p>(B) required</p> <p>(C) validate</p> <p>(D) placeholder</p> | <p>15. कौन-सी विशेषता निर्दिष्ट करती है कि सबमिट करने से पहले इनपुट फ़ील्ड भरना आवश्यक है ?</p> <p>(A) अनिवार्य</p> <p>(B) आवश्यक</p> <p>(C) मान्य</p> <p>(D) प्लेसहोल्डर</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>16. What does the <code><meta charset="UTF-8"></code> tag specify?</p> <p>(A) The character encoding for the webpage</p> <p>(B) The language of the webpage</p> <p>(C) The page description</p> <p>(D) The author of the page</p> | <p>16. <code><meta charset="UTF-8"></code> टैग क्या निर्दिष्ट करता है ?</p> <p>(A) वेबपेज के लिए कैरेक्टर एन्कोडिंग</p> <p>(B) वेबपेज की भाषा</p> <p>(C) पेज का विवरण</p> <p>(D) पेज का लेखक</p> |
| <p>17. Which element is used to embed a video ?</p> <p>(A) <code><embed></code></p> <p>(B) <code><movie></code></p> <p>(C) <code><media></code></p> <p>(D) <code><video></code></p> | <p>17. वीडियो एम्बेड करने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <code><embed></code></p> <p>(B) <code><movie></code></p> <p>(C) <code><media></code></p> <p>(D) <code><video></code></p> |
| <p>18. Which attribute in the <code><a></code> tag specifies the URL ?</p> <p>(A) <code>url</code></p> <p>(B) <code>src</code></p> <p>(C) <code>link</code></p> <p>(D) <code>href</code></p> | <p>18. <code><a></code> टैग में कौन-सा एट्रिब्यूट URL निर्दिष्ट करता है ?</p> <p>(A) <code>url</code></p> <p>(B) <code>src</code></p> <p>(C) <code>link</code></p> <p>(D) <code>href</code></p> |
| <p>19. How do you insert a comment in HTML?</p> <p>(A) <code>// comment</code></p> <p>(B) <code><!-- comment --></code></p> <p>(C) <code>/* comment */</code></p> <p>(D) <code># comment</code></p> | <p>19. HTML में कमेंट कैसे डालें ?</p> <p>(A) <code>// comment</code></p> <p>(B) <code><!-- comment --></code></p> <p>(C) <code>/* comment */</code></p> <p>(D) <code># comment</code></p> |
| <p>20. Which tag defines a paragraph ?</p> <p>(A) <code><p></code></p> <p>(B) <code><para></code></p> <p>(C) <code><pg></code></p> <p>(D) <code><text></code></p> | <p>20. कौन-सा टैग पैराग्राफ को परिभाषित करता है?</p> <p>(A) <code><p></code></p> <p>(B) <code><para></code></p> <p>(C) <code><pg></code></p> <p>(D) <code><text></code></p> |

- | | |
|---|--|
| <p>21. What does the tag do ?</p> <p>(A) Makes text bold</p> <p>(B) Emphasizes text (italic)</p> <p>(C) Underlines text</p> <p>(D) Highlights text</p> <p>22. Which tag is used to create a dropdown list ?</p> <p>(A) <dropdown></p> <p>(B) <select></p> <p>(C) <input type="dropdown"></p> <p>(D) <list></p> <p>23. Which HTML5 element defines navigation links?</p> <p>(A) <menu></p> <p>(B) <navigation></p> <p>(C) <nav></p> <p>(D) <links></p> <p>24. What is the correct way to embed a favicon?</p> <p>(A) <link rel="icon" href="favicon.ico"></p> <p>(B) <favicon src="favicon.ico"></p> <p>(C) <icon href="favicon.ico"></p> <p>(D) <link href="favicon.ico"></p> <p>25. Which attribute is used to control the size of an image?</p> <p>(A) width and height</p> <p>(B) size</p> <p>(C) scale</p> <p>(D) length</p> | <p>21. टैग क्या करता है ?</p> <p>(A) टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है</p> <p>(B) टेक्स्ट पर ज़ोर देता है (इटैलिक)</p> <p>(C) टेक्स्ट को रेखांकित करता है</p> <p>(D) टेक्स्ट को उजागर करता है</p> <p>22. ड्रॉपडाउन सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <dropdown></p> <p>(B) <select></p> <p>(C) <input type="dropdown"></p> <p>(D) <list></p> <p>23. कौन-सा HTML5 एलिमेंट नेविगेशन लिंक को परिभाषित करता है ?</p> <p>(A) <menu></p> <p>(B) <navigation></p> <p>(C) <nav></p> <p>(D) <links></p> <p>24. फ़ेविकॉन एम्बेड करने का सही तरीका क्या है ?</p> <p>(A) <link rel="icon" href="favicon.ico"></p> <p>(B) <favicon src="favicon.ico"></p> <p>(C) <icon href="favicon.ico"></p> <p>(D) <link href="favicon.ico"></p> <p>25. किसी छवि के आकार को नियंत्रित करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है?</p> <p>(A) चौड़ाई और ऊँचाई</p> <p>(B) आकार</p> <p>(C) पैमाना</p> <p>(D) लंबाई</p> |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <p>26. Which tag is used to create a horizontal line?</p> <p>(A) <line></p> <p>(B) <hr></p> <p>(C) <hl></p> <p>(D) <break></p> | <p>26. क्षैतिज रेखा बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <line></p> <p>(B) <hr></p> <p>(C) <hl></p> <p>(D) <break></p> |
| <p>27. What is the root element of an HTML page?</p> <p>(A) <page></p> <p>(B) <head></p> <p>(C) <body></p> <p>(D) <html></p> | <p>27. HTML पृष्ठ का मूल तत्व क्या है ?</p> <p>(A) <page></p> <p>(B) <head></p> <p>(C) <body></p> <p>(D) <html></p> |
| <p>28. How do you define a section in HTML5 ?</p> <p>(A) <section></p> <p>(B) <div></p> <p>(C) <article></p> <p>(D) <container></p> | <p>28. आप HTML5 में किसी अनुभाग को कैसे परिभाषित करते हैं ?</p> <p>(A) <section></p> <p>(B) <div></p> <p>(C) <article></p> <p>(D) <container></p> |
| <p>29. Which input type allows users to select a date ?</p> <p>(A) calendar</p> <p>(B) datetime</p> <p>(C) date</p> <p>(D) time</p> | <p>29. कौन-सा इनपुट प्रकार उपयोगकर्ताओं को दिनांक चुनने की अनुमति देता है ?</p> <p>(A) कैलेंडर</p> <p>(B) दिनांक-समय</p> <p>(C) दिनांक</p> <p>(D) समय</p> |
| <p>30. How do you specify the language of an HTML document ?</p> <p>(A) <html lang="en"></p> <p>(B) <html language="en"></p> <p>(C) <lang="en"></p> <p>(D) <language="en"></p> | <p>30. आप HTML दस्तावेज़ की भाषा कैसे निर्दिष्ट करते हैं ?</p> <p>(A) <html lang="en"></p> <p>(B) <html language="en"></p> <p>(C) <lang="en"></p> <p>(D) <language="en"></p> |

- | | |
|--|--|
| <p>31. How can you make a text bold in HTML?</p> <p>(A) </p> <p>(B) <bold></p> <p>(C) </p> <p>(D) Both (A) and (C)</p> | <p>31. आप HTML में टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं ?</p> <p>(A) </p> <p>(B) <bold></p> <p>(C) </p> <p>(D) दोनों (A) और (C)</p> |
| <p>32. Which tag defines an ordered list?</p> <p>(A) </p> <p>(B) </p> <p>(C) <list></p> <p>(D) </p> | <p>32. कौन-सा टैग एक क्रमबद्ध सूची को परिभाषित करता है ?</p> <p>(A) </p> <p>(B) </p> <p>(C) <list></p> <p>(D) </p> |
| <p>33. Which attribute specifies the form submission method?</p> <p>(A) method</p> <p>(B) action</p> <p>(C) submit</p> <p>(D) formtype</p> | <p>33. कौन-सी विशेषता फ़ॉर्म सबमिशन विधि निर्दिष्ट करती है ?</p> <p>(A) विधि</p> <p>(B) क्रिया</p> <p>(C) सबमिट</p> <p>(D) फ़ॉर्म प्रकार</p> |
| <p>34. How do you create a textarea in HTML ?</p> <p>(A) <textarea></p> <p>(B) <input type="textarea"></p> <p>(C) <textinput></p> <p>(D) <input type="text"></p> | <p>34. आप HTML में टेक्स्टएरिया कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) <textarea></p> <p>(B) <input type="textarea"></p> <p>(C) <textinput></p> <p>(D) <input type="text"></p> |
| <p>35. What is the purpose of the <fieldset> tag ?</p> <p>(A) Group related form elements</p> <p>(B) Create a new form</p> <p>(C) Add a text input</p> <p>(D) Add a button</p> | <p>35. <fieldset> टैग का उद्देश्य क्या है ?</p> <p>(A) संबंधित फ़ॉर्म तत्वों को समूहीकृत करना</p> <p>(B) एक नया फ़ॉर्म बनाना</p> <p>(C) एक टेक्स्ट इनपुट जोड़ना</p> <p>(D) एक बटन जोड़ना</p> |

- | | |
|--|--|
| 36. What does CSS stand for? | 36. CSS का क्या अर्थ है ? |
| (A) Computer Style Sheets | (A) कम्प्यूटर स्टाइल शीट |
| (B) Cascading Style Sheets | (B) कैस्केडिंग स्टाइल शीट |
| (C) Creative Style Sheets | (C) क्रिएटिव स्टाइल शीट |
| (D) Colorful Style Sheets | (D) रंगीन स्टाइल शीट |
| 37. How do you change the background color of an element in CSS? | 37. आप CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड रंग कैसे बदलते हैं ? |
| (A) background-color | (A) बैकग्राउंड-कलर |
| (B) color | (B) कलर |
| (C) bg color | (C) बी.जी. कलर |
| (D) background | (D) बैकग्राउंड |
| 38. Which property controls the text color? | 38. कौन-सा गुण टेक्स्ट के रंग को नियंत्रित करता है ? |
| (A) text-color | (A) टेक्स्ट-कलर |
| (B) font-color | (B) फॉन्ट-कलर |
| (C) color | (C) कलर |
| (D) foreground-color | (D) फोरग्राउंड-कलर |
| 39. How do you select an element with id "main" in CSS? | 39. आप CSS में "main" आईडी वाले एलिमेंट का चयन कैसे करते हैं ? |
| (A) .main | (A) .main |
| (B) #main | (B) #main |
| (C) main | (C) main |
| (D) *main | (D) *main |
| 40. How do you select all <p> elements inside a <div>? | 40. आप <div> के अंदर सभी <p> एलिमेंट का चयन कैसे करते हैं ? |
| (A) div > p | (A) div > p |
| (B) div p | (B) div p |
| (C) .div p | (C) .div p |
| (D) #div p | (D) #div p |

- | | |
|---|---|
| <p>41. How do you make text bold using CSS?</p> <p>(A) font-weight : bold;</p> <p>(B) text-weight : bold;</p> <p>(C) font-style : bold;</p> <p>(D) text-style : bold;</p> | <p>41. आप CSS का उपयोग करके टेक्स्ट को बोल्ड कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) फॉन्ट-भार : बोल्ड;</p> <p>(B) टेक्स्ट-भार : बोल्ड;</p> <p>(C) फॉन्ट-शैली : बोल्ड;</p> <p>(D) टेक्स्ट-शैली : बोल्ड;</p> |
| <p>42. Which property adds space inside the border of an element?</p> <p>(A) margin</p> <p>(B) padding</p> <p>(C) border-spacing</p> <p>(D) spacing</p> | <p>42. कौन-सा गुण किसी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर जगह जोड़ता है ?</p> <p>(A) मार्जिन</p> <p>(B) पैडिंग</p> <p>(C) बॉर्डर-स्पेसिंग</p> <p>(D) स्पेसिंग</p> |
| <p>43. How do you remove bullets from a list?</p> <p>(A) list-style-type: none;</p> <p>(B) list: none;</p> <p>(C) bullet: none;</p> <p>(D) list-style: hide;</p> | <p>43. आप किसी सूची से बुलेट कैसे हटाते हैं ?</p> <p>(A) सूची-शैली-प्रकार : कोई नहीं;</p> <p>(B) सूची : कोई नहीं;</p> <p>(C) बुलेट : कोई नहीं;</p> <p>(D) सूची-शैली : छिपाएँ;</p> |
| <p>44. How do you add a comment in CSS?</p> <p>(A) // comment</p> <p>(B) /* comment */</p> <p>(C) <!__ comment __></p> <p>(D) # comment</p> | <p>44. आप CSS में टिप्पणी कैसे जोड़ते हैं ?</p> <p>(A) // टिप्पणी</p> <p>(B) /* टिप्पणी */</p> <p>(C) <!__ टिप्पणी __></p> <p>(D) # टिप्पणी</p> |
| <p>45. What is the default position property value in CSS?</p> <p>(A) fixed</p> <p>(B) relative</p> <p>(C) absolute</p> <p>(D) static</p> | <p>45. CSS में डिफॉल्ट स्थिति गुण मान क्या है ?</p> <p>(A) निश्चित</p> <p>(B) सापेक्ष</p> <p>(C) निरपेक्ष</p> <p>(D) स्थिर</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>46. How do you make an element float to the right?</p> <p>(A) side: right;</p> <p>(B) align: right;</p> <p>(C) position: right;</p> <p>(D) float: right;</p> | <p>46. आप किसी एलिमेंट को दाईं ओर कैसे फ़्लोट करते हैं ?</p> <p>(A) पक्ष : दाएँ;</p> <p>(B) संरेखित : दाएँ;</p> <p>(C) स्थिति : दाएँ;</p> <p>(D) फ़्लोट : दाएँ;</p> |
| <p>47. Which property controls the font size ?</p> <p>(A) font-style</p> <p>(B) font-size</p> <p>(C) text-size</p> <p>(D) text-style</p> | <p>47. कौन-सा गुण फ़ॉन्ट आकार को नियंत्रित करता है ?</p> <p>(A) फ़ॉन्ट-शैली</p> <p>(B) फ़ॉन्ट-आकार</p> <p>(C) टेक्स्ट-आकार</p> <p>(D) टेक्स्ट-शैली</p> |
| <p>48. Which property controls the space between letters?</p> <p>(A) text-indent</p> <p>(B) word-spacing</p> <p>(C) line-height</p> <p>(D) letter-spacing</p> | <p>48. कौन-सा गुण अक्षरों के बीच की जगह को नियंत्रित करता है ?</p> <p>(A) टेक्स्ट-इंडेंट</p> <p>(B) शब्द-अंतर</p> <p>(C) पंक्ति-ऊँचाई</p> <p>(D) अक्षर-अंतर</p> |
| <p>49. What does the z-index property control?</p> <p>(A) Element stacking order</p> <p>(B) Element opacity</p> <p>(C) Font size</p> <p>(D) Text color</p> | <p>49. Z-index गुण क्या नियंत्रित करता है ?</p> <p>(A) एलिमेंट स्टैकिंग क्रम</p> <p>(B) एलिमेंट अपारदर्शिता</p> <p>(C) फ़ॉन्ट आकार</p> <p>(D) टेक्स्ट रंग</p> |
| <p>50. Which CSS property controls the visibility of an element?</p> <p>(A) display</p> <p>(B) visibility</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) hidden</p> | <p>50. कौन-सा CSS गुण किसी एलिमेंट की दृश्यता को नियंत्रित करता है ?</p> <p>(A) डिस्प्ले</p> <p>(B) दृश्यता</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) छिपा हुआ</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>51. How do you make all <h1> elements red?</p> <p>(A) all(h1) {color: red;}</p> <p>(B) .h1 {color: red;}</p> <p>(C) #h1 {color: red;}</p> <p>(D) h1 {color: red;}</p> | <p>51. आप सभी <h1> एलिमेंट को लाल कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) all(h1) {color: red;}</p> <p>(B) .h1 {color: red;}</p> <p>(C) #h1 {color: red;}</p> <p>(D) h1 {color: red;}</p> |
| <p>52. How do you set a background image in CSS?</p> <p>(A) background-image: url('image.jpg');</p> <p>(B) bg-image: 'image.jpg';</p> <p>(C) background: image.jpg;</p> <p>(D) image: url('image.jpg');</p> | <p>52. आप CSS में बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं ?</p> <p>(A) background-image: url('image.jpg');</p> <p>(B) bg-image: 'image.jpg';</p> <p>(C) background: image.jpg;</p> <p>(D) image: url('image.jpg');</p> |
| <p>53. Which property is used to change the border color?</p> <p>(A) border-style</p> <p>(B) color-border</p> <p>(C) border-color</p> <p>(D) border</p> | <p>53. बॉर्डर का रंग बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है ?</p> <p>(A) border-style</p> <p>(B) color-border</p> <p>(C) border-color</p> <p>(D) border</p> |
| <p>54. How do you apply a CSS style inline?</p> <p>(A) <p style="color:blue;"></p> <p>(B) <p css="color:blue;"></p> <p>(C) <p class="color:blue;"></p> <p>(D) <p font="color:blue;"></p> | <p>54. आप CSS स्टाइल इनलाइन कैसे लागू करते हैं ?</p> <p>(A) <p style="color:blue;"></p> <p>(B) <p css="color:blue;"></p> <p>(C) <p class="color:blue;"></p> <p>(D) <p font="color:blue;"></p> |
| <p>55. Which property is used to set the transparency level?</p> <p>(A) visibility</p> <p>(B) transparent</p> <p>(C) opacity</p> <p>(D) alpha</p> | <p>55. पारदर्शिता स्तर निर्धारित करने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) दृश्यता</p> <p>(B) पारदर्शी</p> <p>(C) अपारदर्शिता</p> <p>(D) अल्फा</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>56. What does display: none; do?</p> <p>(A) Hides the element and removes it from the layout</p> <p>(B) Hides the element but keeps its space</p> <p>(C) Makes the element invisible but clickable</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>56. display : none; क्या करता है ?</p> <p>(A) तत्व को छुपाता है और उसे लेआउट से हटा देता है</p> <p>(B) तत्व को छुपाता है लेकिन उसका स्थान बनाए रखता है</p> <p>(C) तत्व को अदृश्य लेकिन क्लिक करने योग्य बनाता है</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>57. Which property controls the space outside the border?</p> <p>(A) padding</p> <p>(B) margin</p> <p>(C) border-spacing</p> <p>(D) spacing</p> | <p>57. कौन-सा गुण बॉर्डर के बाहर के स्थान को नियंत्रित करता है ?</p> <p>(A) पैडिंग</p> <p>(B) मार्जिन</p> <p>(C) बॉर्डर-स्पेसिंग</p> <p>(D) स्पेसिंग</p> |
| <p>58. How do you center text in CSS ?</p> <p>(A) text-align: center;</p> <p>(B) align-text: center;</p> <p>(C) text-center: true;</p> <p>(D) font-align: center;</p> | <p>58. आप CSS में टेक्स्ट को कैसे केन्द्रित करते हैं?</p> <p>(A) text-align: center;</p> <p>(B) align-text: center;</p> <p>(C) text-center: true;</p> <p>(D) font-align: center;</p> |
| <p>59. Which property is used to add rounded corners ?</p> <p>(A) round-corners</p> <p>(B) corner-radius</p> <p>(C) radius</p> <p>(D) border-radius</p> | <p>59. गोल कोनों को जोड़ने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) राउंड-कॉर्नर</p> <p>(B) कॉर्नर-रेडियस</p> <p>(C) रेडियस</p> <p>(D) बॉर्डर-रेडियस</p> |
| <p>60. How do you link an external CSS file in HTML?</p> <p>(A) <link rel="stylesheet" href="style.css"></p> <p>(B) <style src="style.css"></p> <p>(C) <css href="style.css"></p> <p>(D) <stylesheet src="style.css"></p> | <p>60. आप HTML में बाहरी CSS फ़ाइल को कैसे लिंक करते हैं ?</p> <p>(A) <link rel="stylesheet" href="style.css"></p> <p>(B) <style src="style.css"></p> <p>(C) <css href="style.css"></p> <p>(D) <stylesheet src="style.css"></p> |

- | | |
|--|--|
| 61. How do you select elements with class "menu"? | 61. आप "menu" वर्ग वाले तत्वों का चयन कैसे करते हैं ? |
| (A) .menu | (A) .menu |
| (B) #menu | (B) #menu |
| (C) menu | (C) menu |
| (D) *menu | (D) *menu |
| 62. What property controls the font family? | 62. कौन-सा गुण फॉन्ट परिवार को नियंत्रित करता है ? |
| (A) text-font | (A) टेक्स्ट-फॉन्ट |
| (B) font-type | (B) फॉन्ट-प्रकार |
| (C) font-name | (C) फॉन्ट-नाम |
| (D) font-family | (D) फॉन्ट-फैमिली |
| 63. How do you make text italic in CSS? | 63. CSS में टेक्स्ट को इटैलिक कैसे बनाएँ ? |
| (A) font-style: italic; | (A) फॉन्ट-शैली : इटैलिक; |
| (B) text-style: italic; | (B) टेक्स्ट-शैली : इटैलिक; |
| (C) font-italic: true; | (C) फॉन्ट-इटैलिक : सत्य; |
| (D) font-weight: italic; | (D) फॉन्ट-भार : इटैलिक; |
| 64. Which property controls the maximum width of an element? | 64. कौन-सा गुण किसी तत्व की अधिकतम चौड़ाई को नियंत्रित करता है ? |
| (A) max-size | (A) अधिकतम-आकार |
| (B) width | (B) चौड़ाई |
| (C) max-width | (C) अधिकतम-चौड़ाई |
| (D) size | (D) आकार |
| 65. How do you add a shadow effect to text? | 65. टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट कैसे जोड़ें ? |
| (A) text-effect | (A) टेक्स्ट-इफेक्ट |
| (B) shadow-text | (B) शैडो-टेक्स्ट |
| (C) font-shadow | (C) फॉन्ट-शैडो |
| (D) text-shadow | (D) टेक्स्ट-शैडो |

66. Which property is used to make a website responsive?
- (A) @media queries
(B) responsive: true;
(C) screen-size
(D) device-width
67. How do you select all <a> tags inside a <nav> element?
- (A) nav a
(B) .nav a
(C) #nav a
(D) nav > a
68. How do you make a background color semitransparent ?
- (A) background-color: rgba(0,0,0,0.5);
(B) background-color: transparent;
(C) opacity: 0.5;
(D) Both (A) and (C)
69. Which CSS property changes the cursor on hover?
- (A) hover-cursor
(B) pointer
(C) cursor
(D) mouse
70. How do you prevent text from wrapping in CSS?
- (A) white-space: nowrap;
(B) text-wrap: none;
(C) nowrap: true;
(D) word-wrap: none;
66. वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है ?
- (A) @ मीडिया क्वेरीज़
(B) रेस्पॉन्सिव : सत्य;
(C) स्क्रीन-आकार
(D) डिवाइस-चौड़ाई
67. आप <nav> एलिमेंट के अंदर सभी <a> टैग कैसे चुनते हैं ?
- (A) nav a
(B) .nav a
(C) #nav a
(D) nav > a
68. आप बैकग्राउंड रंग को अर्ध-पारदर्शी कैसे बनाते हैं ?
- (A) बैकग्राउंड-रंग : rgba(0,0,0,0.5);
(B) बैकग्राउंड-रंग : पारदर्शी;
(C) अपारदर्शिता : 0.5;
(D) दोनों (A) और (C)
69. कौन-सा CSS गुण होवर पर कर्सर को बदलता है ?
- (A) होवर-कर्सर
(B) पॉइंटर
(C) कर्सर
(D) माउस
70. आप CSS में टेक्स्ट को रैप होने से कैसे रोकते हैं ?
- (A) व्हाइट-स्पेस : nowrap;
(B) टेक्स्ट-रैप : कोई नहीं;
(C) nowrap : true;
(D) वर्ड-रैप : कोई नहीं;

- | | |
|--|---|
| <p>71. Which protocol is used for secure data transmission?</p> <p>(A) HTTP</p> <p>(B) HTTPS</p> <p>(C) FTP</p> <p>(D) SMTP</p> | <p>71. सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) HTTP</p> <p>(B) HTTPS</p> <p>(C) FTP</p> <p>(D) SMTP</p> |
| <p>72. What does URL stand for?</p> <p>(A) Uniform Resource Locator</p> <p>(B) Uniform Reference Link</p> <p>(C) Universal Resource Locator</p> <p>(D) Uniform Retrieval Link</p> | <p>72. URL का क्या अर्थ है ?</p> <p>(A) यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर</p> <p>(B) यूनिफार्म रेफरेंस लिंक</p> <p>(C) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर</p> <p>(D) यूनिफार्म रिट्रीवल लिंक</p> |
| <p>73. What is responsive web design ?</p> <p>(A) Design adapts to screen size</p> <p>(B) Web pages respond quickly</p> <p>(C) Interactive design</p> <p>(D) Web pages with animations</p> | <p>73. रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है ?</p> <p>(A) डिज़ाइन स्क्रीन के आकार के अनुकूल होता है</p> <p>(B) वेब पेज तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं</p> <p>(C) इंटरैक्टिव डिज़ाइन</p> <p>(D) एनिमेशन वाले वेब पेज</p> |
| <p>74. Which HTTP status code means “Not Found”?</p> <p>(A) 200</p> <p>(B) 301</p> <p>(C) 404</p> <p>(D) 500</p> | <p>74. किस HTTP स्टेटस कोड का अर्थ “नहीं मिला” है ?</p> <p>(A) 200</p> <p>(B) 301</p> <p>(C) 404</p> <p>(D) 500</p> |
| <p>75. What does the HTTP 200 status code mean?</p> <p>(A) OK / Success</p> <p>(B) Not Found</p> <p>(C) Server Error</p> <p>(D) Redirect</p> | <p>75. HTTP 200 स्टेटस कोड का क्या अर्थ है ?</p> <p>(A) ठीक है / सफल</p> <p>(B) नहीं मिला</p> <p>(C) सर्वर त्रुटि</p> <p>(D) रीडायरेक्ट</p> |

76. Which language adds interactivity to web pages?
- (A) HTML
(B) CSS
(C) JavaScript
(D) PHP
77. What does the <script> tag do?
- (A) Creates forms
(B) Adds CSS styles
(C) Embeds images
(D) Adds JavaScript code
78. What tag is used to link an external JavaScript file?
- (A) <script src="file.js"></script>
(B) <js src="file.js"></js>
(C) <script href="file.js"></script>
(D) <javascript src="file.js"></javascript>
79. What is the main purpose of the DOCTYPE declaration?
- (A) To add JavaScript
(B) To link CSS files
(C) To specify the HTML version
(D) To declare character encoding
80. What does the term "cookie" mean in web development?
- (A) Small data stored on client side
(B) HTML element
(C) JavaScript function
(D) CSS property
76. कौन-सी भाषा वेब पेजों में अन्तरक्रियाशीलता जोड़ती हैं ?
- (A) HTML
(B) CSS
(C) JavaScript
(D) PHP
77. <script> टैग क्या करता है ?
- (A) फॉर्म बनाता है
(B) CSS शैलियाँ जोड़ता है
(C) चित्र एम्बेड करता है
(D) जावास्क्रिप्ट कोड जोड़ता है
78. बाहरी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जात हैं ?
- (A) <script src="file.js"></script>
(B) <js src="file.js"></js>
(C) <script href="file.js"></script>
(D) <javascript src="file.js"></javascript>
79. DOCTYPE घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
- (A) Javascript जोड़ने के लिए
(B) CSS फाइलों को लिंक करने के लिए
(C) HTML संस्करण निर्दिष्ट करने के लिए
(D) वर्ण एन्कोडिंग घोषित करने के लिए
80. वेब डेवलपमेंट में "कुकी" शब्द का क्या अर्थ हैं ?
- (A) क्लाइंट साइड पर संग्रहीत छोटा डेटा
(B) HTML एलिमेंट
(C) जावास्क्रिप्ट फंक्शन
(D) CSS प्रॉपर्टी

- | | |
|--|---|
| <p>81. Which element is used to create a clickable button?</p> <p>(A) <button></p> <p>(B) <input type="button"></p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) <click></p> | <p>81. क्लिक करने योग्य बटन बनाने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <button></p> <p>(B) <input type="button"></p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) <click></p> |
| <p>82. What is the default display property of a element?</p> <p>(A) inline</p> <p>(B) block</p> <p>(C) inline-block</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>82. एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है ?</p> <p>(A) इनलाइन</p> <p>(B) ब्लॉक</p> <p>(C) इनलाइन-ब्लॉक</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>83. Which tag is used for inserting an image map?</p> <p>(A) <imgmap></p> <p>(B) <imagemap></p> <p>(C) <area></p> <p>(D) <map></p> | <p>83. इमेज मैप डालने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <imgmap></p> <p>(B) <imagemap></p> <p>(C) <area></p> <p>(D) <map></p> |
| <p>84. What does AJAX stand for?</p> <p>(A) Asynchronous JavaScript and XML</p> <p>(B) Automated JavaScript and XHTML</p> <p>(C) Asynchronous JavaScript and XHTML</p> <p>(D) Automated JavaScript and XML</p> | <p>84. AJAX का क्या अर्थ है ?</p> <p>(A) एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और XML</p> <p>(B) ऑटोमेटेड जावास्क्रिप्ट और XHTML</p> <p>(C) एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और XHTML</p> <p>(D) ऑटोमेटेड जावास्क्रिप्ट और XML</p> |
| <p>85. Which attribute defines the target frame or window for a link?</p> <p>(A) src</p> <p>(B) href</p> <p>(C) target</p> <p>(D) frame</p> | <p>85. कौन-सी विशेषता किसी लिंक के लिए लक्ष्य फ्रेम या विंडो को परिभाषित करती है ?</p> <p>(A) src</p> <p>(B) href</p> <p>(C) target</p> <p>(D) frame</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>86. Which tag is used to create a footer in HTML5?</p> <p>(A) <footer></p> <p>(B) <bottom></p> <p>(C) <foot></p> <p>(D) <section></p> | <p>86. HTML5 में फुटर बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <footer></p> <p>(B) <bottom></p> <p>(C) <foot></p> <p>(D) <section></p> |
| <p>87. How do you make a web page mobile-friendly?</p> <p>(A) Use responsive design</p> <p>(B) Use Flash</p> <p>(C) Use fixed widths</p> <p>(D) Avoid CSS</p> | <p>87. आप वेब पेज को मोबाइल-फ्रेंडली कैसे बनाते हैं ?</p> <p>(A) रिसपॉन्सिव डिज़ाइन का उपयोग करें</p> <p>(B) फ़्लैश का उपयोग करें</p> <p>(C) निश्चित चौड़ाई का उपयोग करें</p> <p>(D) CSS से बचें</p> |
| <p>88. What does the <canvas> element do?</p> <p>(A) Draw graphics on the fly</p> <p>(B) Embed videos</p> <p>(C) Add text input</p> <p>(D) Embed images</p> | <p>88. <canvas> एलिमेंट क्या करता है ?</p> <p>(A) तुरंत ग्राफिक्स बनाएँ</p> <p>(B) वीडियो एम्बेड करें</p> <p>(C) टेक्स्ट इनपुट जोड़ें</p> <p>(D) चित्र एम्बेड करें</p> |
| <p>89. Which element defines a self-closing tag?</p> <p>(A) Tags that end with /></p> <p>(B) Tags that don't have a closing tag</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>89. कौन-सा एलिमेंट सेल्फ़-क्लोज़िंग टैग परिभाषित करता है ?</p> <p>(A) /> से समाप्त होने वाले टैग</p> <p>(B) ऐसे टैग जिनमें क्लोज़िंग टैग नहीं होता</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>90. How can you make a website load faster?</p> <p>(A) Minify CSS and JS</p> <p>(B) Optimize images</p> <p>(C) Use caching</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>90. आप वेबसाइट को तेज़ी से कैसे लोड कर सकते हैं ?</p> <p>(A) CSS और JSS को छोटा करें</p> <p>(B) चित्रों को ऑप्टिमाइज़ करें</p> <p>(C) कैशिंग का उपयोग करें</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

91. What is the function of the <base> tag?
- (A) Inserts base font Specifies base
(B) Defines the page title
(C) Adds a base stylesheet
(D) URL for all relative links
92. What is a semantic element in HTML?
- (A) An element that clearly describes its meaning
(B) An element that controls layout
(C) An element used for styling
(D) A deprecated tag
93. What does the CSS box model consists of ?
- (A) Content, padding, border, margin
(B) Content, border, shadow, margin
(C) Padding, border, background, margin
(D) Content, padding, background, shadow
94. Which HTML attribute specifies an inline style?
- (A) id (B) class
(C) style (D) css
95. What is the use of the <iframe> tag?
- (A) Embeds another HTML page within the current page
(B) Inserts an image
(C) Creates a form
(D) Adds JavaScript code
91. <base> टैग का क्या कार्य है ?
- (A) आधार फ़ॉन्ट सम्मिलित करता है
(B) पृष्ठ शीर्षक परिभाषित करता है
(C) एक आधार स्टाइलशीट जोड़ता है
(D) सभी सापेक्ष लिंक के लिए आधार URL निर्दिष्ट करता है
92. HTML में सिमेंटिक एलिमेंट क्या है ?
- (A) एक एलिमेंट जो अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से बताता है
(B) एक एलिमेंट जो लेआउट को नियंत्रित करता है
(C) स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एलिमेंट
(D) एक अप्रचलित टैग
93. CSS बॉक्स मॉडल में क्या शामिल है ?
- (A) कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन
(B) कंटेंट, बॉर्डर, शैडो, मार्जिन
(C) पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड, मार्जिन
(D) कंटेंट, पैडिंग, बैकग्राउंड, शैडो
94. कौन-सा HTML एट्रिब्यूट इनलाइन स्टाइल निर्दिष्ट करता है ?
- (A) आईडी (B) क्लास
(C) स्टाइल (D) सीएसएस
95. <iframe> टैग का क्या उपयोग है ?
- (A) वर्तमान पेज के भीतर एक और HTML पेज एम्बेड करता है
(B) एक इमेज सम्मिलित करता है
(C) एक फॉर्म बनाता है
(D) जावास्क्रिप्ट कोड जोड़ता है

- | | |
|---|---|
| <p>96. What does the CSS position: fixed; do?</p> <p>(A) Fixes an element relative to the viewport</p> <p>(B) Positions element relative to its parent</p> <p>(C) Keeps element in document flow</p> <p>(D) Hides the element</p> <p>97. How can you create a responsive image?</p> <p>(A) <code>img {max-width: 100%; height: auto;}</code></p> <p>(B) <code>img {width: 100px; height: 100px;}</code></p> <p>(C) <code>img {resize: responsive;}</code></p> <p>(D) <code>img {responsive: true;}</code></p> <p>98. Which is NOT a valid CSS unit?</p> <p>(A) px</p> <p>(B) em</p> <p>(C) pt</p> <p>(D) km</p> <p>99. How do you apply CSS to only screen devices?</p> <p>(A) <code>@media screen {}</code></p> <p>(B) <code>@media print {}</code></p> <p>(C) <code>@media all {}</code></p> <p>(D) <code>@screen {}</code></p> <p>100. Which tag is used to embed audio content?</p> <p>(A) <code><audio></code></p> <p>(B) <code><sound></code></p> <p>(C) <code><music></code></p> <p>(D) <code><media></code></p> | <p>96. CSS position : fixed; क्या करता है ?</p> <p>(A) व्यूपोर्ट के सापेक्ष किसी एलिमेंट को स्थिर करता है</p> <p>(B) एलिमेंट को उसके पैरेंट के सापेक्ष रखता है</p> <p>(C) एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो में रखता है</p> <p>(D) एलिमेंट को छुपाता है</p> <p>97. आप एक रिसपॉन्सिव इमेज कैसे बना सकते हैं ?</p> <p>(A) <code>img {max-width: 100%; height: auto;}</code></p> <p>(B) <code>img {width: 100px; height: 100px;}</code></p> <p>(C) <code>img {resize: responsive;}</code></p> <p>(D) <code>img {responsive: true;}</code></p> <p>98. कौन-सी CSS इकाई मान्य नहीं है ?</p> <p>(A) px</p> <p>(B) em</p> <p>(C) pt</p> <p>(D) km</p> <p>99. आप केवल स्क्रीन डिवाइस पर CSS कैसे लागू करते हैं ?</p> <p>(A) <code>@media screen {}</code></p> <p>(B) <code>@media print {}</code></p> <p>(C) <code>@media all {}</code></p> <p>(D) <code>@screen {}</code></p> <p>100. ऑडियो सामग्री एम्बेड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है ?</p> <p>(A) <code><audio></code></p> <p>(B) <code><sound></code></p> <p>(C) <code><music></code></p> <p>(D) <code><media></code></p> |
|---|---|

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरिज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।